


## BECK Handreibahle, Schnellverstellung HSS Typ 1505

Fabriks-  
norm



Typ	Durchmesser mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Aufnahmesystem	Material	Artikel
Einstellbare Reibahlen	6.4	32	110	Vierkant	HSS	12594369
Einstellbare Reibahlen	7.2	32	110	Vierkant	HSS	12594370
Einstellbare Reibahlen	8	34	115	Vierkant	HSS	12594371
Einstellbare Reibahlen	9	34	115	Vierkant	HSS	12594372
Einstellbare Reibahlen	10	34	115	Vierkant	HSS	12594373
Einstellbare Reibahlen	11	35	125	Vierkant	HSS	12594374
Einstellbare Reibahlen	12	41	135	Vierkant	HSS	12594375
Einstellbare Reibahlen	13.5	50	146	Vierkant	HSS	12594376
Einstellbare Reibahlen	15.5	60	166	Vierkant	HSS	12594377
Einstellbare Reibahlen	18	65	178	Vierkant	HSS	12594378
Einstellbare Reibahlen	21	76	195	Vierkant	HSS	12594379
Einstellbare Reibahlen	24	82	218	Vierkant	HSS	12594380
Einstellbare Reibahlen	27.5	86	245	Vierkant	HSS	12594381
Einstellbare Reibahlen	31.5	98	280	Vierkant	HSS	12594382
Einstellbare Reibahlen	37	108	325	Vierkant	HSS	12594383
Einstellbare Reibahlen	45	118	370	Vierkant	HSS	12594384

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1