

## GEDORE Schlagringschlüssel Typ 306



für besonders schwere Arbeiten  
Ausführung in Übereinstimmung mit DIN 7444  
bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Stahl C35  
Sondermaße auf Anfrage lieferbar  
nicht genormt

### Merkmale

**Ausführung funkenarm:** Nein

Ausführung	Schlüsselweite mm	Länge mm	Ausführung funkenarm	Gewicht g	Artikel
metrisch	24	160			23069605
Metrisch	27	180	Nein	328	23069606
Metrisch	30	190	Nein	393	23069607
Metrisch	32	195	Nein	428	23069608
metrisch	36	205			23069610
Metrisch	41	225	Nein	790	23069611
Metrisch	46	240	Nein	999	23069612
Metrisch	50	250	Nein	1093	23069613
Metrisch	55	270	Nein	1452	23069614
metrisch	60	270			23069615
metrisch	65	290			23069616
metrisch	70	320			23069617
metrisch	75	325			23069618
metrisch	80	345			23069619
metrisch	85	360			23902837
metrisch	90	400			23069621
metrisch	95	400			23069622
metrisch	105	435			23287484
metrisch	110	435			23287485
metrisch	120				23287487
metrisch	125				23069421
metrisch	130				23069422

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1