

FACOM Kurze Maulringschlüssel, metrisch Typ Nr. 39

STANDARDS: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, ASME B107.100



- Kurze Gabel- Ringschlüssel: kurzer Schaft und kompakter Kopf für eine große Handlichkeit. Ideal bei schwierigem Zugang.
- Kopf mit OGV®-12-Kant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern. Buchstabe H = 6-Kant-Ringkopf.
- Um 15° abgeschrägter Ringkopf.
- Um 15° abgeschrägter Gabelkopf.
- Metrische Abmessungen: 3,2 bis 17 mm.
- Ausführung: verchromt, satiniert.

Merkmale

Typ: 39

Ausführung	Schlüsselweite mm	Länge mm	Gewicht g	Artikel
Metrisch	3.2	77	10	23444281
Metrisch	4	77	10	23444282
Metrisch	5	82	10	23444283
Metrisch	5.5	84	15	23444284
Metrisch	6	90	15	23444285
Metrisch	7	90	15	23444286
Metrisch	8	94	20	23444287
Metrisch	9	98	25	23444288
Metrisch	10	103	30	23444289
Metrisch	11	109	35	23444290
Metrisch	12	127	50	23444291
Metrisch	13	141	55	23444292
Metrisch	14	147	70	23444293
Metrisch	15	152	80	23444294
Metrisch	16	158	90	23444295
Metrisch	17	165	100	23444296

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1