

TransFlex Schutzvorhang verschiedene Farben



Transflex, Vorhangausführung

- **Hohe Mobilität durch Fahrgestell**
4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse).
- **Hohe Stabilität trotz einfacher Montage**
Stahlrohrrahmen mit silbernen Horizontalrohren.
Rahmenbreite: 2100 mm (Mittelteil) und 800 mm (Traverse).
Rahmenhöhe: 1950 mm

3 Vorhänge: 1300 x 1600 mm
Befestigung der Vorhänge mit Karabinerhaken

Ausführung	Artikel
T0	11818889
T40	11818886

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1