

ECON® Absperrventil Typ: 1272 Zinkarmes Bronze PN16

Merkmale

Typ: 1272
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze
Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich
Anschluss: Flansch
Flanschbearbeitung: Glatter Flansch
Spindeldichtung: Stopfbuchspackung
Mit Rückstromsicherung: Nein
Material Spindel: CW453K (CuSn8)
Material Spindeldichtung primär: Grafit
Material Deckel: G-CuSn10Zn (Rg10)

Merkmale (2)

Material Deckeldichtung: Grafit
Material Bedienelement: Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 16 bar
Kv-Wert: 207 m³/h
Mit Stellungsanzeige: Nein
Mit Ablass: Nein

Werkstoffqualität	Nennweite	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Einbaulänge mm	Bedienung	Kegelform	Deckeltyp	Dichtung	Material Kegel	Artikel
G-CuSn10Zn (Rg10)	DN100	PN16	Herstellerstandard	270	Handrad, steigend mit steigender Spindel	Fester Kegel	Flansch deckel	Zinkarmes Bronze	2.1086 (RG10)	13360064

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010120_0028_DE_14.05.2024