

## FLEXION Kniekupplung, Messing vernickelt, Außengewinde-Innengewinde



### Merkmale

**Serie:** W89A

**Typ:** ADPT-B-L

**Betriebstemperatur:** -40 / 150 °C

**Betriebsdruck:** -0.95 / 60 bar

**Max. Betriebsdruck [Bar]:** 60 bar

Hersteller ID	Material	Gewindeanschluss 1	Anschluss 1 Gewindedurchmesser	Gewindeanschluss 2	Anschluss 2 Gewindedurchmesser	Artikel
W89A-12136	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT (R)	1/2	Innengewinde BSPP (G)	1/2	24207892
W89A-12130	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT (R)	1/4	Innengewinde BSPP (G)	1/4	24207503
W89A-12128	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	Innengewinde BSPP (G)	1/8	14378239
W89A-12140	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT (R)	1	Innengewinde BSPP (G)	1	24208775
W89A-12138	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT (R)	3/4	Innengewinde BSPP (G)	3/4	24201054
W89A-12134	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT (R)	3/8	Innengewinde BSPP (G)	3/8	24200515

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1