FLEXION Muffe, Messing vernickelt

Merkmale

Serie: W89A
Typ: SLV-B
Betriebstemperatur: -40 / 150 °C
Betriebsdruck: -0.95 / 60 bar
Max. Betriebsdruck [Bar]: 60 bar

Hersteller ID	Material	Gewindeanschluss 1	Anschluss 1 Gewindedurchmesser	Gewindeanschluss 2	Anschluss 2 Gewindedurchmesser	Artikel
W89A-12492	Messing, vernickelt	Innengewinde BSPP (G)	1/2	Innengewinde BSPP (G)	1/2	14378248
W89A-12488	Messing, vernickelt	Innengewinde BSPP (G)	1/4	Innengewinde BSPP (G)	1/4	24203443
W89A-12486	Messing, vernickelt	Innengewinde BSPP (G)	1/8	Innengewinde BSPP (G)	1/8	14378247
W89A-12496	Messing, vernickelt	Innengewinde BSPP (G)	1	Innengewinde BSPP (G)	1	24205759
W89A-12494	Messing, vernickelt	Innengewinde BSPP (G)	3/4	Innengewinde BSPP (G)	3/4	14378246
W89A-12490	Messing, vernickelt	Innengewinde BSPP (G)	3/8	Innengewinde BSPP (G)	3/8	24205848
W89A-12484	Messing, vernickelt	Innengewinde BSPP (G)	M 5	Innengewinde BSPP (G)	M 5	24202834

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010246_0020_JB_DE_18.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de