

LEGRIS Adapter Edelstahl 316L Außengewinde NPT - Innengewinde BSPP Serie 1864



Merkmale

Serie: 1864

Umgebungstemperatur: -20 / 180 °C

Max. Betriebsdruck [Bar]: 150 bar

Hersteller ID	Material	Gewindeanschluss 1	Anschluss 1 Gewindedurchmesser	Gewindeanschluss 2	Anschluss 2 Gewindedurchmesser	Artikel
1864 22 21	Edelstahl 316L [1.4404]	Aussengewinde (NPT)	1/2	Innengewinde BSPP (G)	1/2	23215398
1864 14 13	Edelstahl 316L [1.4404]	Aussengewinde (NPT)	1/4	Innengewinde BSPP (G)	1/4	23216340
1864 11 10	Edelstahl 316L [1.4404]	Aussengewinde (NPT)	1/8	Innengewinde BSPP (G)	1/8	23216339
1864 18 17	Edelstahl 316L [1.4404]	Aussengewinde (NPT)	3/8	Innengewinde BSPP (G)	3/8	23216341

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1