



LMC Eritite Kupplung ETC - Edelstahl

Merkmale

- Bauelementetyp:** Schlauchendkupplung
- Material:** AISI 316
- Anschlusstyp:** Schnellkupplung
- Schlaucharmatur Typ:** Cam & Groove
- Anschlussarmatur:** Kupplung
- Material Dichtung:** NBR
- Winkel [Grad]:** 0 °
- Ausführung Schlauchstutzen:** Sägezahn
- Temperaturbereich [°C]:** -30 / 120 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	10	145	10037520
3/4"	DN19	17	246	10037521
1"	DN25	17	246	10037422
1.1/4"	DN32	17	246	10037546
1.1/2"	DN38	17	246	10037545
2"	DN50	17	246	10037423
2.1/2"	DN63	16	232	10037547
4"	DN100	7	101	10037485
5"	DN125	5	72	10069843
6"	DN150	5	72	10069844
3"	DN75	14	203	10037424

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)