



FREUDENBERG Wellendichtring Typ BAUM

- Außenmantel: Elastomer (glatt, rilliert = X7)
- Federbelastete Dichtlippe
- Zusätzliche Schutzlippe (BAUMSL, BAUMSLX7)
- Reibungsoptimiertes Dichtlippenprofil.

Produkteigenschaften

- Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
- Erhöhte thermische Stabilität und chemische Beständigkeit
- Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung, Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch auch eine Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
- Vorteile bei Abdichtung von dünnflüssigen und gasförmigen Medien
- Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen (BAUMSLX7) [Hinweis: kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen].

Merkmale

Ausführung gemäß Norm: DIN 3760-A

Material Dichtlippe: NBR

Mantel Qualität: Gummi

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
8	24	11372553
9	22	11372555
10	19	11373035
10	22	11373052
10	26	11372559
11	22	11373533
12	24	11372563
12	24	11373537
12	32	11373538
15	25	11373518
15	26	11373569
15	30	13950342
15	32	11293405
16	28	11293298
16	30	11372769
16	30	11373560
17	26	11372602
17	28	11373562
17	30	11293297
17	32	11373570
17	40	11293296
18	28	11373573
18	30	11296439
18	30	11373563
18	32	11372754
18	32	11373567
18	35	11372542
18	35	11293295

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
20	28	11373054
20	36	11373574
22	35	11373609
25	35	11293291
25	40	11373520
25	42	11293275
25	45	11368380
25	52	11343850
25	62	11373627
26	47	11372822
27	37	11372777
27	47	11372593
28	38	11372774
28	40	11293394
30	42	11293271
30	48	11373630
30	72	11373628
35	47	11373519
35	55	11373087
35	56	11315574
35	72	11373085
36	47	11372544
36	47	11373620
38	62	11372823
40	52	11293401
40	68	11373634
42	60	11293540
42	62	11293244
42	65	11295502
42	65	11373667
42	68	11373673
42	72	11372844
42	72	11373674
45	62	11373683
45	62	11293243
45	80	11372847
47	62	11372639
50	68	11372851
50	72	11293239
50	80	11372642
50	80	11293238
52	68	11293378
52	85	11372645
55	68	11373632
55	70	11300125
55	72	11293237
55	85	11293235
55	85	11373666
55	90	11373661
56	72	11372857
56	80	11373676
56	85	11372676
56	85	11373677

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
60	75	11373685
60	78	11293536
60	85	11373115
60	110	11373719
62	85	11373710
63	85	11372866
63	85	11373714
63	90	11372670
63	90	11373715
65	85	11293224
65	95	11293223
65	95	11373132
68	85	11373135
68	90	11293222
70	110	11293502
70	130	11373701
72	84	11373621
72	100	11373712
75	100	11293220
80	100	11293219
80	140	11373720
82	100	11373718
85	110	11373722
85	130	11373721
90	110	11372874
90	110	11293359
90	110	11293208
90	110	11373029
90	120	11373030
92	120	11372656
95	120	11293206
95	145	11373390
100	120	11295459
100	160	11373446
110	128	11373761
110	140	11293203
112	130	11373762
115	150	11372537
115	150	11373757
120	160	11293532
120	160	11373758
125	150	11373754
125	160	11372666
130	150	11373766
130	170	11373756
135	165	11373763
140	170	11293196
140	230	11373790
140	250	11373791
145	175	11309468
150	180	11372538
160	190	11293194
160	290	11373788

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Schaftdurchmesser	Bohrungsdurchmesser	Artikel
mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
180	210	11295522
190	220	11293192
190	220	11373143
200	310	11373789
220	250	11295496
230	260	11299497
300	340	12772730
	37	13952261
	38	13952262
	40	13950432
	78	13952430
	100	13952425
	120	13952506
	150	13950312
	150	13952162
	170	13952184
		14543429
		14665267
		13950514
		14665258
		14665265
		14665255
		14665239
		14665257
		14665254
		14665264
		14665247
		14665259
		14665262
		14665269
		14665240
		14665283
		14665263
		14665270
		14665280
		14665284
		14665062
		14665060
		14665093
		14665282
		14665274
		14665251
		14665094
		14665268
		14665061
		14665276
		14665281
		14665275
		14665108
		14665279
		14665238
		14280755
		13704829

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
		14665235
		14665234
		14074533
		14665236
		14665237
		13593408
		14665249
		13386638
		14665233
		14665246
		14665244
		14665261

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)