FREUDENBERG Wellendichtring Typ BASL

Standardbauformen nach DIN 3760, mit Elastomer-Außenmantel, mit zusätzlicher Staublippe (SL) gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Lieferbar in verschiedenen Ausführungen und Werkstoffen.

Produkteigenschaften

- Breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen
- Sichere Abdichtung zur Gehäusebohrung, auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung
- Wärmedehnung und geteilten Gehäusen, dadurch Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien möglich
- Zusätzliche Schutzlippe gegen mäßigen und mittleren Staub und Schmutzanfall von außen (BA...SL) (Hinweis: Kann zu Temperaturerhöhung durch Reibungswärme führen)

Merkmale

Ausführung gemäß Norm: DIN 3760-AS
Material Dichtlippe: NBR
Mantel Qualität: Gummi

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
6	22	11373041
12	25	11373172
12	28	11373169
15	25	11373173
15	30	11372727
15	35	11373195
16	28	11298930
17	35	11373190
17	37	11373148
17	40	11373191
18	30	11373042
18	32	11293523
18	35	11373197
18	35	11372778
18	47	11373188
19	35	11372730
20	30	11373168
20	30	11373248
20	42	11373194
20	47	11373154
22	35	11373067
22	40	11373261
22	47	11373252
22	62	11373187
25	35	11293348
25	40	11293336
25	40	11293399
25	42	11300253
25	42	11293353
25	45	11372840
25	52	11293335
26	35	11373040

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010417_0069_DE_20.05.2024

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
26	42	11373059
28	47	11373156
28	52	11373266
30	42	11373167
30	42	11373192
30	42	11293346
30	47	11293334
30	50	11373027
30	52	11295902
30	52	11373253
30	55	11300250
30	62	11300249
30	72	11373246
32	50	11372832
32	52	11373065
32	56	11372750
32	62	11373267
32	80	11373243
34	52	11373242
35	47	11373166
35	50	11373259
35	52	11300258
35	52	11373268
35	62	11293345
35	62	11300242
35	62	11373269
35	65	11373224
35	68	11373244
35	72	11372741
35	80	11373058
36	68	11373314
38	65	11373222
40	55	11373247
40	55	11330803
40	55	11372735
40	58	11373068
40	60	11373260
40	60	11311322
40	62	11373185
40	62	11373258
40	65	11372742
40	68	11373170
40	68	11373254
40	72	11373240
40	80	11300212
40	80	11373157
40	85	11373245
40	90	11373069
42	55	11373104
42	65	11373106
42	72	11373311
42	72	11373337
45	55	11373198

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010417_0069_DE_20.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18648-02 | E-Mail: dichtungstechnik@eriks.de

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
45	58	11373064
45	62	11293318
45	72	11373336
45	75	11373099
45	75	11373270
45	80	11373329
45	85	11300234
47	65	11293331
47	90	11300245
48	62	11373333
48	65	11372865
48	68	11373330
48	72	11373322
50	62	11373061
50	65	11293385
50	65	11293330
50	68	11373312
50	72	11300261
50	72	11373332
50	80	11373189
50	80	11300213
50	85	11373316
50	90	11293329
50	90	11373338
50	110	11373256
52	72	11300232
54	81	11373105
55	68	11373102
55	70	11373263
55	72	11373235
55	72	11300224
55	80	11373325
55	80	11373327
55	90	11373339
55	90	11300215
55	100	11300237
56	70	11373298
58	80	11309641
60	80	11293384
60	80	11373331
60	85	11373158
60	90	11373320
60	110	11332599
60	110	11318712
62	120	11300228
65	85	11309870
65	85	11300235
65	90	11373334
65	90	11373378
65	100	11373382
65	100	11293317
65	110	11373317
65	140	11373301

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010417_0069_DE_20.05.2024

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
68	87	11373159
68	90	11372876
70	85	11373323
70	90	11300256
70	90	11300218
70	100	11373319
70	110	11300202
70	110	11300219
70	120	11373129
70	125	11373383
70	130	11373241
70	130	11373236
72	95	11300231
72	130	11373321
72	140	11300229
75	95	11373126
75	95	11373164
75	95	11373380
75	100	11373379
75	100	11373127
75	115	11373313
75	130	11300220
80	100	11300255
80	100	11300238
80	100	11373160
80	125	11300239
80	150	11373367
80	170	11373358
82	105	11373381
82	160	11293312
85	110	11300221
85	125	11373318
85	140	11293311
85	150	11344298
88	160	11373366
90	110	11373357
90	120	11293367
90	140	11373375
95	115	11373376
95	120	11372747
95	125	11339310
95	145	11293310
95	170	11300223
100	120	11293358
100	130	11300246
100	145	11373374
105	130	11373324
105	130	11373031
105	160	11373365
105	190	11373368
115	170	11373373
115	215	11373369
120	180	11300240

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010417_0069_DE_20.05.2024

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
125	180	11373372
135	170	11293308
135	215	11373370
140	170	11373163
155	225	11373371
160	190	11372743
230	260	11373147
394	420	11373152

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010417_0069_DE_20.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18648-02 | E-Mail: dichtungstechnik@eriks.de