



ORBINOX Einklemmrückschlagventil Typ: 2209 Edelstahl Wafer Typ PN40

Merkmale

Typ: 2209

Norm: EN (DIN)

Material Gehäuse: Edelstahl

Werkstoffqualität: ASTM A351 CF8M

Anschluss: Wafer Typ

Baulänge nach Norm: EN 558, Reihe 16

Mit Feder: Ja

Max. Druckunterschied bei 20 °C: 40 bar

Nennweite	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	Einbaulänge	Kegelform	Dichtung	Material Kegel	Material Feder	Min. Dauertemperatur (Medium) °C	Max. Dauertemperatur (Medium) °C	Artikel
			mm							
DN50	PN40	PN6/40	43	Kippscheibe	Edelstahl	ASTM A351 CF8M	Edelstahl	-10	350	12160488
DN80	PN40	PN6/40	64	Kippscheibe	Edelstahl	ASTM A351 CF8M	Edelstahl	-10	350	12467216
DN100	PN40	PN6/40	64	Kippscheibe	Edelstahl	ASTM A351 CF8M	Edelstahl	-10	350	12160484
DN125	PN40	PN6/40	70	Kippscheibe	Edelstahl	ASTM A351 CF8M	Edelstahl	-10	350	12160485
DN150	PN40	PN6/40	76	Kippscheibe	Edelstahl	ASTM A351 CF8M	Edelstahl	-10	350	12160486
DN200	PN40	PN6/40	89	Kippscheibe	Edelstahl	ASTM A351 CF8M	Edelstahl	-10	350	12160487
DN250	PN40	PN6/40	114	Kippscheibe	Edelstahl	ASTM A351 CF8M	Edelstahl	-10	350	12160493
DN300	PN40	PN6/40	114	Kippscheibe	Edelstahl	ASTM A351 CF8M	Edelstahl	-10	350	12160494

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1