




FREUDENBERG Nutringmanschette Typ N100

Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.

Merkmale

- Typ: N100
- Material Dichtung: NBR
- Max. Betriebsdruck: 100 bar
- Max. Geschwindigkeit: 0.5 m/s



Innendurchmesser	Außendurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Compound	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
						14666196
						14666204
						14666208
						12148050
						13517660
8	16	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292772
10	20	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11292771
10	22	9	8	90 NBR 109	-30 / 100	11295423
10	25	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11878901
12	24	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292770
14	28	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11333502
16	32	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292769
18	30	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292768
20	35	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292767
22	34	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292766
22	38	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292765
25	40	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292764
25	45	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11350053
30	42	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292763
30	45	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11292762
30	50	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11326934
32	45	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11312825

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Compound	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
32	50	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11355422
35	52	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11319880
40	50	10	9	90 NBR 109	-30 / 100	12053102
40	56	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11354199
40	60	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11318474
42	62	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11292759
45	60	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11333504
45	65	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11292758
50	65	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11318756
50	70	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11292757
55	75	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11292756
60	80	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11292755
63	83	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11319597
65	85	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11336012
70	90	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11292754
75	95	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11333497
80	100	13	12	90 NBR 109	-30 / 100	11292753
80	100	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11292752
90	115	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11292751
100	120	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11322280
100	125	16	15	90 NBR 109	-30 / 100	11292750
110	135	19	18	90 NBR 109	-30 / 100	11295467
120	150	19	18	90 NBR 109	-30 / 100	11292748
125	150	19	18	90 NBR 109	-30 / 100	11409387
125	155	19	18	90 NBR 108	-30 / 100	11342849
130	160	19	18	90 NBR 109	-30 / 100	11203475
140	170	19	18	90 NBR 109	-30 / 100	11333501
150	180	19	18	90 NBR 109	-30 / 100	11292747
170	200	23	22	90 NBR 109	-30 / 100	11292746
180	200	11	10	90 NBR 109	-30 / 100	11348878

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2