

FREUDENBERG Abstreifer Typ AUASOB

Schmutzabstreifer ohne Blecharmierung,
vorstehende Abstreiflippe und bodenseitige Abstützung.

Produktvorteile

Einfachwirkender Abstreifer zum Schutz von Zylindern
gegen Eindringen von Schmutz, Einsatz in genormte
Einbauräume nach ISO 6195 Typ A.


Merkmale

Typ: AUASOB

Nuttyp: Geschlossen

Arbeitsweise: Einfachwirkend

Max. Geschwindigkeit: 2 m/s



Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Compound	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
10		5		PUR925			11955243
14	22	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955234
16	24	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11938127
18	26	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11310983
20	28	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11294183
22		5		PUR925			11955231
25	33	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11337469
28	36	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955235
32		5		PUR925			11955232
36	44	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955240
40	48	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11312034
45	53	5	7	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955230
70		6.3		PUR925			11955237
100		9.5		PUR925			11955227
110	125	9.5	12.3	PUR	94 AU 925	-30 / 110	11955238
125		9.3		PUR925			11346204

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1