

TRELLEBORG Abstreifer WRM



Der Abstreifer WRM ist ein einfachwirkender formvulkanisierter Elastomerabstreifer. Er besitzt am Außendurchmesser eine kammprofilierte Dichtfläche, die einen festen Sitz in der Nut gewährleistet. Der Abstreifer WRM lässt sich einfach in geschlossene Nuten montieren.

Stangendurchmesser mm	Artikel
12	13944476
14	13944478
16	13944479
18	13944481
20	13944482
22	13944483
25	13944484
28	13944485
30	13944486
32	13944488
35	13944490
36	13944491
40	13944492
45	13944494
50	13944496
56	13944497
60	13944498
65	13944512
65	13944499
70	13944513
75	13944500
80	13944501
88	13944502
90	13944503
95	13944473
100	13944504
110	13944505
115	13944506
120	13944514
130	13944509
145	13944510
150	13944511
160	13944515

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1