FREUDENBERG Führungsring Typ FRA

Geschlitzter, nichtmetallischer Merkel Führungsring FRA.
Produktvorteile
Als nichtmetallisches Führungselement für Kolben, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 10766
- Kein „Fressen“ durch Werkstoffpaarung Metall/ Kunststoff
- Mittlere Tragfähigkeit
- Angefaste Profilkanten verhindern Kantenpressung in den Eckradien der Einbaunut
- Einfache Schnappmontage.

Merkmale

Typ: FRA
Material: PA4112
Temperaturbereich: 100 / 135 °C

Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Rillenbreite mm	Dicke mm	Artikel
					14665872
					14665870
					14665869
					14665866
					14665865
					14665885
					14665887
					14665867
					14665864
16.9	20		4		12119679
21.9	25	3.9	4		12119680
28.9	32	3.9	4		12119682
31.9	35	3.9	4		12119683
35	40	5.4	5.6	2.5	12119684
40	45		5.6		12119685
45	50	5.4	5.6	2.5	12119686
50	55		9.7		12119687
55	60		9.7		12119688
58	63	9.5	9.7	2.5	12119689
60	65		9.7		12119690
70	75	9.5	9.7	2.5	12119692
75	80	9.5	9.7	2.5	12119693
85	90	9.5	9.7	2.5	12119694
95	100		9.7		12119695
105	110		9.7		12119696
115	120		9.7		12119697
120	125		9.7		12119698
135	140		15		12119699
155	160		15		12119700
175	180		15		12119701
					14665880
					14665881
					14665868
					14665877
					14665876
					14665879
					14665871

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010617_0004_DE_15.05.2024

Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Rillenbreite mm	Dicke mm	Artikel
					14665878
					14665882
					14665873
					14665874
					14665875
					14665883
					14665889
					14665890
					14665884
					14665886
					14665888

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010617_0004_DE_15.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18648-02 | E-Mail: dichtungstechnik@eriks.de