GORE® Expandiertes PTFE-Dichtungsband GORE 500

Dieses produkt eignet sich nur für den einsatz in industriellen anwendungen und ist nicht für die Herstellung, Verarbeiting oder Verpackung von Lebensmitteln, Medikamenten, Kosmetik- oder Medizinprodukten bestimmt.

Merkmale

Serie: GORE
Typ: 500
Materialstruktur: Multidirektional expandiertes PTFE
Selbstklebend: Ja
Max. Temperaturbereich: 315 °C
Min. Temperaturbereich: -268 °C
Max. Druck: 40 bar

Für Medium geeignet: Kraftstoffe, Chlorgaz (7782-50-5), Starke Säuren (außer Flusssäure), Chlorwasser < 5% (7782-50-5), Öl, Starke Säuren, Laugen, Fett, Säure, Luft (Pressluft), Starke Laugen, Erdgas, Schmiermittel, Kältemittel, Biodiesel, Solvants, Schwache Säuren, Kryogen, Kohlenwasserstoffe, Schwache Laugen

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Artikel
10	3	10	12327514
10	3	5	12327520
10	3	20	12327521
10	6	20	12486020
10	6	10	11185136
10	6	5	14150300
15	3	5	12327522
15	3	10	12327517
15	3	20	12327523
15	6	20	12327531
15	6	10	12327530
15	6	5	12327529
20	3	5	12327524
20	3	10	12327519
20	3	20	12327525
20	6	10	12327518
20	6	5	12327532
20	6	20	12327533
25	3	20	12327526
25	3	5	14150302
25	6	5	14150304
25	6	20	12327534
25	6	10	12327516
30	3	20	12327528
30	3	5	14150306
30	3	10	12327527
30	6	20	12327536
30	6	10	12327535
40	3	5	14150314
40	3	10	14150310
40	3	20	14150312
40	6	5	14150320
40	6	10	14150316
40	6	20	14150318

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010632_0002_DE_04.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18648-02 | E-Mail: dichtungstechnik@eriks.de

Breite mm	Dicke mm	Rollenlänge m	Artikel
50	3	10	14150325
50	3	10	14150323
50	3	10	14150322
50	6	10	14150327
50	6	20	14150329
50	6	5	13222392

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010632_0002_DE_04.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18648-02 | E-Mail: dichtungstechnik@eriks.de