



LEADER Faserflanschdichtung FYBAR PT50 EN 1514-1 IBC

Merkmale

Serie: FYBAR
Typ: PT50
Norm: EN 1514-1 IBC
Mit Falzrand: Nein
Faserart: Aramid
Anti Klebeschicht: Ja
Temperaturbereich: -30 / 200 °C
Max. Druck: 85 bar

Merkmale (2)

Für Medium geeignet: Biodiesel, Chlorgaz [7782-50-5], Schwache Laugen, Kältemittel, Schwache Säuren, Fett, Öl, Erdgas, Kraftstoffe, Trinkwasser, Luft [Pressluft], Schmiermittel, Solvents, Chlorwasser < 5% [7782-50-5]
Zulassung nach: HTB DIN30653, DVGW W270, BS7531 Grade Y, TA-Luft, DVGW, UBA Elastomerleitlinie, GL, Blow out VDI2200

Nenndurchmesser (Angabe)	Druckstufe Flansch	Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Dicke mm	Artikel
DN200	PN10/16	273	220	2	10002930
DN200	PN40	290	220	2	11043651
DN250	PN16	329	273	2	11043652
DN300	PN16	384	324	2	11043656
DN300	PN10	378	324	2	10002922
DN300	PN25	400	324	2	11043657
DN350	PN16	444	356	2	11043659
DN350	PN25	457	356	2	11043670
DN400	PN10	489	407	2	10002924
DN500	PN10	594	508	2	10002925

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)