LEGRIS Polyurethan-Spiralschlauch mit BSPT-Gewindeanschluss, 2 m, Serie 1470U

Merkmale

Serie: 1470U
Material Schlauch: Polyurethan
Mit Kupplungen: Ja
Temperaturbereich: -15 / 70 °C

Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Farbe	Max. Arbeitslänge m	Anschlusstyp	Anschluss	Artikel
4	2.5	Blau	2	Taper (R)	1/8	23215277
4	2.5	Rot	2	Taper (R)	1/8	23216191
4	2.5	Gelb	2	Taper (R)	1/8	23216192
6	4	Blau	2	Taper (R)	1/4	23216194
6	4	Rot	2	Taper (R)	1/4	23216193
6	4	Gelb	2	Taper (R)	1/4	23214261
8	5	Blau	2	Taper (R)	1/4	23216196
8	5	Gelb	2	Taper (R)	1/4	23214262
10	7	Rot	2	Taper (R)	1/4	23216197
10	7	Gelb	2	Taper (R)	1/4	23216199
12	8	Blau	2	Taper (R)	3/8	23215395
12	8	Rot	2	Taper (R)	3/8	23216200
12	8	Gelb	2	Taper (R)	3/8	23216201

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010740_0008_JB_DE_18.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-pneumatik@eriks.de