



NORGREN Druckregler, Serie 102GB

- Kompaktes Design
- Push-In Schnellsteckverbindungen erleichtern den Aufbau von pneumatischen Systemen
- Optimale Schlauchsicherung
- Vereinfachung von pneumatischen Systemen

Merkmale

Serie: 102GB

Betriebsdruck: 1 / 10 bar

Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Material Körper: Messing, vernickelt

Material Dichtung: NBR

Medium: Pressluft

Armatur Typ	Material	Schlauch Außendurchmesser	Gewindeart	Gewindegröße	Artikel
Differenzdruck- Regelverschraubung	Messing, vernickelt	4	BSPP [G]	1/8	11582190
Differenzdruck- Regelverschraubung	Messing, vernickelt	6	BSPP [G]	1/4	11582191
Differenzdruck- Regelverschraubung	Messing, vernickelt	8	BSPP [G]	1/4	11582192
Differenzdruck- Regelverschraubung	Messing, vernickelt	8	BSPP [G]	3/8	11582193

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)