Schlauchkupplung mit Tri-Clamp-Anschluss Typ SHTC

Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung
Material: Edelstahl (AISI 316)
Anschlusstyp: Triclamp
Schlaucharmatur Typ: Triclamp DIN 32676
Anschlussarmatur: ISO
Winkel (Grad): 45 °
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Temperaturbereich [°C]: -10 / 140 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck bar	Max. Betriebsdruck psi	Artikel
				13526169
				12698703
77,0/ 63,5x1,65 [60,2]	DN65	16	232	12658695
50,5/ 26,6x1,6 [23,7]	DN19	25	362	11181126

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010839_0001_MVD_DE_16.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-03 | E-Mail: pm-industrieschlauchtechnik@eriks.de