



Schlauch Abraflex-SL, sehr leichten Polyurethan (PU)-Saugschlauch

Saugen und Blasen lange PU leicht abrasiven Feststoffen. Intern leicht gewellt, sehr glatt, sehr langlebig. Öl- und benzinbeständig.

Stahlschule in der Wand eingebaut.

Light-Version.

Temperaturbereich

-40 ° C bis +90 ° C kontinuierlich.

Links zu, ob ein Rohr direkt montieren.

Anschlussmethode: Fixed.

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
140	2.7	145.4	1	3	8	115	15	10015403

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1