



Schlauch CP HiTex 480

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
38	6	227	0.45	45	21	0	11194279
40	6	237	0.44	44	22	0	11194280
60	6	462	0.32	32	28	0	11194333
70	6	67	0.28	26	31	0	11194335
75	6	612	0.23	23	33	0	11194336
80	6	77	0.2	20	34	0	11194337
90	6	712	0.14	14	37	0	11194338
100	6	514	0.12	12	51	0	11194339
110	6	714	0.105	10	55	0	11194340
125	6	914	0.085	8	61	0	11194342
150	6	1012	0.05	5	38	0	11194345
160	6	122	0.045	4	40	0	11194346
200	6	152	0.03	3	48	0	11194350
400	6	262	0.1	1	88	0	11194367

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1