Schlauch CP PE 457

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
50	6		0.49	27	18	0	11193163
75	6		0.38	16	24	0	11193168
100	6	312	0.23	8	28	0	11193171
120	6	52	0.2	6	32	0	11193173
150	6	512	0.12	3	38	0	11193177
160	6	67	0.12	3	40	0	11193178
200	6	82	0.1	2	48	0	11193182
250	6	92	0.07	1	58	0	11193195
450	6		0.04	0.5	98	0	11193200

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011020_0029_MVD_DE_20.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-29 | E-Mail: betriebsunterhalt@eriks.de