

**Schlauch CP PUR 455 MHF**

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
55	6		0.26	25	27	0	11193028
60	6		0.24	22	28	0	11193029
80	6		0.18	14	34	0	11193073
100	6	52	0.14	8	40	0	11193075
125	6	62	0.11	6	48	0	11193078
150	6	72	0.1	3	55	0	11193081
160	6	612	0.09	3	58	0	11193082
170	6	77	0.08	3	61	0	11193103
180	6	712	0.08	2	64	0	11193105
200	6	87	0.07	2	70	0	11193106
300	6		0.05	1	100	0	11193112
400	6		0.04	0.5	130	0	11193144
450	6		0.03	0.5	145	0	11193145
600	6		0.02	0.5	190	0	11193147
							13338958

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1