



## Schlauch Abraflex-SHD, sehr schweren Polyurethan (PU)-Saugschlauch

Flexiblen Blasen und Saugen in PU für hoch abrasive Materialien, wie Sand, Steine, Körner und Fragmente. Intern fast glatt, große Wandstärke von 5,5-6mm, extrem langlebig.

Öl- und benzinbeständig.

Schwere Stahlpule, die in die Wand eingearbeitet.

Durchflussrichtung von Pfeilspitze angezeigt.

Verwenden Sie als Schwerlast.

Temperaturbereich

-40 ° C bis +90 ° C [kurzzeitig +125 ° C].

Auch in antistatischer Ausführung.

Um mit Spiralex Schraubklemmen montiert werden.

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
100	10	120	2.65	7.95	100	600	10	11191916
152	10.5	173	1.79	5.37	80	1.05	10	11191921

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1