



Schlauch Vacufixx-LD, Light Duty Saug-/Blasschlauch aus PVC mit Stahlspirale, Temperatur bis +70 °C

Anmeldung

Leichter Saugschlauch für gasförmige Stoffe wie Luft, Rauch, Dämpfe und Feststoffe wie z.B., Staub, Pulver, Chips, Granulat,...

Temperaturbereich

-20 °C bis +70 °C kontinuierlich

Gestaltung

PVC-Profil für optimalen Durchfluss, ausgestattet mit einer vollständig versenkten Stahlspirale, Dicke des PVC ca. 0,9 mm, Farbe grau. Innen einigermaßen glatt und außen geriffelt. Knicksicher. Gas und Flüssigkeit flüssigkeitsdicht. Die Strömung ist mit einer Pfeilspitze gekennzeichnet. Kupplungen: wahlweise oder direkt am Rohr montiert

Montageverfahren

Schneckengewindeschellen Typ Spiralex

Innendurchmesser	Wandstärke	Max. Betriebsdruck	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	bar	mm	m	
25	3.5	1.11	19.5	10	11095919
30	4	0.93	23	10	11256915
32	4	0.87	24	10	11256924
35	4	0.8	25.5	10	11256925
38	4	0.74	27	10	11256926
40	4	0.7	28	10	11256927
45	4	0.63	30.5	10	11256929
50	4	0.56	33	10	11256930
55	4	0.51	35.5	10	11256931
60	4	0.47	38	10	11256932
70	4.5	0.41	44	10	11256954
75	4.5	0.38	46.5	10	11256955
80	4.5	0.36	49	10	11256956
90	4.5	0.32	54	10	11256957
100	4.5	0.28	59	10	11256958
105	7	0.27	61.5	10	11256959
110	4.5	0.26	64	10	11256960
115	4.5	0.25	66.5	10	11256961
120	4.5	0.24	69	10	11256962
125	4.5	0.23	71.5	10	11256963
130	4.5	0.22	74	10	11256964
140	4.5	0.2	79	10	11256965
150	4.5	0.19	84	10	11256966
160	4.5	0.18	89	10	11256985
180	4.5	0.16	109	10	11256968
200	4.5	0.14	109	10	11256969
225	4.5	0.13	121.5	10	11256970
250	4.5	0.11	134	10	11256986
280	4.5	0.1	149	10	11256972

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Innendurchmesser	Wandstärke	Max. Betriebsdruck	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	bar	mm	m	
300	4.5	0.09	159	10	11256973
350	4.5	0.08	184	10	11256976

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)