WIKA Rohrfedermanometer Typ 366 Anschluss unten Edelstahl

Merkmale

Typ: 366
Ausführung: Rohrfedermanometer
Blow-out inbegriffen: Ja
Montage Manometer: Direkt
Prozessanschluss: Aussengewinde
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)

Material Scheibe: Sicherheitsglas
Schutzklasse: IP65
Mediumtemperatur: -40 / 200 °C
Umgebungstemperatur: -40 / 60 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie



Größentabelle:

Gehäusedurch-messer	G	a	b	c	c1	RA	ØD	h	SW
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
R63	1/4 " BSP	9.5	33		2	13	63	54	14
R100	1/2 "NPT	15.5	49.5	19			101	87	

Gehäusedur-chmesser	Messbereich	Druckeinheit	Genauigkeit-sklasse	Gehäuse Füllflüssigkeit	Anschlussstelle	Größe Prozessansc-hluss	Material Gehäuse	Material Wahl	Max. Überdruck	Artikel
mm									bar	
63	-1 / 0	bar	1.6 %	Ohne	Unten	1/4" BSPP(G)	Edelstahl 304	Aluminium	0	11811042
100	0 / 25	bar	1.0 %	Ohne	Unten	1/2" NPT	Edelstahl 304	Aluminium	32	11811062
100	0 / 40	bar	1.0 %	Ohne	Unten	1/2" NPT	Edelstahl 304	Aluminium	52	11811064
										13526602
										13489571

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011170_0028_MVD_DE_27.04.2024