



ECON® Turbine Strömungsschalter Fig. 8205 Kunststoff Außengewinde

Merkmale

Serie: VTH
Typ: 8205
Ausführung Aufnehmer/Fühler: Turbine
Ausführung: Inline (mit Rohrstück)
Kalibrierung: Wasser
Dichtung: NBR
Material elektrisches Gehäuse: Kunststoff
Material Rotor: PEILUTEM
Kontaktausführung: Mikroschalter
Schaltleistung: 125V AC/DC 100 mA

Merkmale (2)

Differenz verstellbar: Ja
Elektrischer Anschluss: Stecker 4-polig M12 x 1
Schutzgrad (IP-Wert): IP54
Max. Druck: 10 bar
Mediumtemperatur: Von 0 bis 80 °C °C
Umgebungstemperatur: 0 / 60 °C

Einstellbereich	Schaltvolumens-trom zunehmend	Schaltvolumens-trom abnehmend	Maximum Durchfluss	Durchgang	Prozessanschluss	Größe Prozessanschluss	Material Prozessanschluss	Artikel
l/min	l/min	l/min	l/min					
3 / 100	3 / 100	3 / 100	160	DN25	Außengewinde (BSPP)	1.1/4" (32)	PPO Noryl GFN3	12036155

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011194_0002_MVD_DE_21.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-01 | E-Mail: pm-hydraulik@eriks.de