Flanschkupplung mit gezahntem Stutzen Typ SHLF/SHFF

Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung
Material: Stahl
Anschlusstyp: Flansch
Schlaucharmatur Typ: Losflansch
Anschlussarmatur: EN1092 PN40
Winkel (Grad): 0 °
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Temperaturbereich [°C]: -40 / 100 °C

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck bar	Max. Betriebsdruck psi	Artikel
DN50	DN50	16	232	10037985
DN80	DN75	16	232	10037986
DN100	DN100	16	232	10037987
DN125	DN125	16	232	10037988
DN150	DN150	16	232	10037989
DN25	DN25	40	580	10037972

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011233_0005_DE_19.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 5201 18 648-03 | E-Mail: pm-industrieschlauchtechnik@eriks.de