

## Klemmschalenkupplung aus Edelstahl mit Innengewinde Typ ECF



### Merkmale

**Bauelementtyp:** Schlauchendkupplung

**Material:** AISI 316

**Anschlussart:** Gewindekupplung

**Schlaucharmatur Typ:** Innengewinde, schwenkbar

**Anschlussarmatur:** BSPP

**Material Dichtung:** PTFE

**Winkel [Grad]:** 0 °

**Ausführung Schlauchstutzen:** Glatt, mit Sicherheitsbund

**Temperaturbereich [°C]:** -40 / 100 °C



Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø [DN]	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	10038997
3/4"	DN19	25	362	10039000
1"	DN25	25	362	10039003
1.1/4"	DN32	25	362	10070297
1.1/2"	DN38	25	362	10039010
2"	DN38	25	362	10070299
2"	DN50	25	362	10039015
2.1/2"	DN63	25	362	10070302
3"	DN75	25	362	10039023

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1