



Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze Schräg Außengewinde (BSPP)

Merkmale

Typ: 905
Bauform: Schräg
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K [RG5]
Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2: Storz Kupplung
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp: Geschraubt
Farbe: Rot, RAL3000
Material Kegel: Messing
Material Spindel: CuZn35Ni [SoMs59]

Material Deckel: CuZn39Pb3 [CW614N]
Material Storzkupplung: Messing
Material Bedienelement: EN-JL1030
Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 16 bar

Anwendung

- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

DN	L2	H (offen)	M	Knaggenabstand	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1"	84	145	80	31	1
1¼"	87	160	80	44	1.9
1½"	100	190	100	51	2.6
2"	120	200	120	81	3.5
2½"	127	240	120	81	4.3
3"	157	275	140	89	6.9

Druckklasse	Maximum Dauertemperatur
PN16	60 °C

Norm	Nennweite	Knaggenabstand	Druckstufe Artikel	Einbaulänge	Dichtung	Artikel
		mm		mm		
EN (DIN)	1" [25]	31	PN16	888888	NBR	11811741
EN (DIN)	1¼" [32]	44	PN16	888888	NBR	11811742
EN (DIN)	1½" [40]	51	PN16	888888	NBR	11811743
EN (DIN)	2" [50]	66	PN16	888888	NBR	12035739
EN (DIN)	2" [50]	81	PN16	888888	NBR	11811744
EN (DIN)	2½" [65]	81	PN16	888888	NBR	11811745
EN (DIN)	3" [80]	89	PN16	888888	NBR	12035740

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1