


Kolbenschieberventil Typ: 5380 Gusseisen Innengewinde



Merkmale

Typ: 5380
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN16
Bedienung: Handrad
Material Bedienelement: 1.0254
Material Deckel: EN-JL1040

Merkmale [2]

Material Stößel: 1.4057
Material Spindel: 1.4021
Dichtung: Grafit
Material Einsatz: Edelstahl
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 16 bar

DN ["]	L mm	H mm	M mm	Weight [kg]	Kv-value
?	100	140	95	1,3	3,5
1/2	100	140	95	1,3	4,5
3/4	120	170	115	2,1	8,5
1	135	185	115	3,1	14
1 1/4	160	215	150	5	20,5
1 1/2	175	250	150	7	32
2	195	285	150	10,9	50

	-10/20°C	120°C	200°C	250°C	300°C	
PN16	16	16	13	11	10	[bar]

Nennweite	KVS-Wert m³/h	Artikel
1/2" [15]	4.5	12522318
3/4" [20]	8.5	12474435
1" [25]	14	12522319
1.1/2" [40]	32	12522321
2" [50]	50	12522322
1.1/4" [32]	20.5	12522320

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1