


Kolbenschieberventil Typ: 5381 Gusseisen Flansch



Merkmale

Typ: 5381
Material Gehäuse: Grauguss
Werkstoffqualität: EN-JL1040
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN16
Bedienung: Handrad
Material Bedienelement: 1.0254
Material Deckel: EN-JL1040

Merkmale [2]

Material Stößel: 1.4057
Material Spindel: 1.4021
Dichtung: Grafit
Material Einsatz: Edelstahl
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 16 bar

DN	A	L	H	M	Weight	Kvs-value
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	
15	95	130	130	103	3,1	4,5
20	105	150	150	103	4,5	8,1
25	115	160	175	122	5,8	13
32	140	180	196	157	8,9	21
40	150	200	228	157	8,9	31
50	165	230	248	180	17	52
65	185	290	326	250	23,5	95
80	200	310	370	250	31	141
100	220	350	415	325	43	218
125	250	400	460	325	65	316
150	285	480	460	325	91	430
200	340	600	580	525	175	723

	-10/20°C	120°C	200°C	250°C	300°C	
PN16	16	16	13	11	10	[bar]

Nennweite	KVS-Wert m³/h	Artikel
DN20	8,1	12522301
DN25	13	12522302
DN32	21	12522303
DN40	21	12522304
DN50	52	12522305
DN65	95	12522306
DN80	141	12522307
DN100	218	12522308

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1