



## NORGREN Rückschlagventil Serie 102GA

- Push-In Schnellsteckverbindungen erleichtern den Aufbau von pneumatischen Systemen
- Optimale Schlauchsicherung
- Vereinfachung von pneumatischen Systemen

### Merkmale

**Serie:** 102GA

**Betriebsdruck:** 1 / 10 bar

**Betriebstemperatur:** -20 / 80 °C

**Medium:** Pressluft

Armatur Typ	Material	Gewindeart	Gewindegröße	Artikel
Entsperrbares Rückschlagventil	Glas filled nylon	BSPP (G)	1/2	11582189
Entsperrbares Rückschlagventil	Glas filled nylon	BSPP (G)	1/4	11582187
Entsperrbares Rückschlagventil	Glas filled nylon	BSPP (G)	1/8	11582186
Entsperrbares Rückschlagventil	Glas filled nylon	BSPP (G)	3/8	11582188

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1