VVV 5V

GATES Kraftband ummantelt Profil 5V



Merkmale

Serie: Super HC® Powerband®

Typ: 5V/15J **Höhe:** 13 mm

Breite (oben): 16 mm

Material: CR (Polychloropren) **Zugstrang:** Polyester (PES)

Ummantelt: Ja

Ausführung formverzahnt: Nein Temperaturbeständigkeit: -30 / 60 °C

Teilung	Anzahl Rippen	Referenzlänge (ISO)	Außenlänge	Außenlänge	Artikel
mm		mm	mm	in	
		5070			14319043
	2		5689.6	224	1032270
	2		7620	300	1032274
	2		8509	335	1032276
17.5	2		5384.8	212	1032269
17.5	2		6350	250	1032272
17.5	2		6731	265	1032273
17.5	2		7112	280	1025533
17.5	2		8001	315	1032275
17.5	3		5689.6	224	1025535
17.5	3		6350	250	1025537
17.5	3		6731	265	1025538
17.5	3		7112	280	1032278
17.5	3		7620	300	1025539
17.5	3		8001	315	1025540
17.5	3		8509	335	1025541
17.5	3		9017	355	1032280
17.5	4		5689.6	224	1025543
17.5	4		6350	250	1025544
17.5	4		6731	265	1025545
17.5	4		7112	280	1025546
17.5	4		7620	300	1032282
17.5	4		8509	335	1032283
17.5	5		5384.8	212	1032284
17.5	5		5689.6	224	1025549
17.5	5		6350	250	1025551
17.5	5		6731	265	1025552
17.5	5		7112	280	1025553
17.5	5		7620	300	1032285
17.5	5		8001	315	1032286
17.5	5		8509	335	1032287
17.5	5		9017	355	1025554

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

