

 7M-JB



GATES Kraftband Polyurethan Profil 7M/JB

Merkmale

- Serie:** Polyflex® JB
- Typ:** 7M/JB
- Höhe:** 5.33 mm
- Breite (oben):** 7 mm
- Material:** PU (Polyurethan)
- Zugstrang:** Polyester (PES)
- Temperaturbeständigkeit:** -54 / 60 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Artikel
Max. 200 Artikel in der Tabelle			
8.5	2	490	1026545
8.5	2	505	1026546
8.5	2	520	1026547
8.5	2	535	1026548
8.5	2	550	1026549
8.5	2	570	1026550
8.5	2	590	1026551
8.5	2	605	1026552
8.5	2	620	1026553
8.5	2	640	1026554
8.5	2	660	1026555
8.5	2	680	1026556
8.5	2	703	1026557
8.5	2	723	1026558
8.5	2	743	1026559
8.5	2	768	1026560
8.5	2	793	1026561
8.5	2	818	1026562
8.5	2	843	1026563
8.5	2	868	1026564
8.5	2	893	1026565
8.5	2	918	1026566
8.5	2	943	1026567
8.5	2	968	1026568
8.5	2	993	1026569
8.5	2	1023	1026570
8.5	2	1053	1026571
8.5	2	1083	1026572
8.5	2	1113	1026573
8.5	2	1143	1026574
8.5	2	1173	1026575
8.5	2	1213	1026576
8.5	2	1243	1026577
8.5	2	1273	1026578
8.5	2	1313	1026579
8.5	2	1353	1026580
8.5	2	1393	1026581
8.5	2	1443	1026582
8.5	2	1493	1026583
8.5	2	1543	1026584

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
8.5	2	1593	1026585
8.5	2	1643	1026587
8.5	2	1693	1026588
8.5	2	1743	1026589
8.5	2	1793	1026590
8.5	2	1843	1026591
8.5	2	1893	1026592
8.5	2	1943	1026593
8.5	2	1993	1026594
8.5	2	2053	1026595
8.5	2	2113	1026596
8.5	2	2173	1026597
8.5	2	2233	1026598
8.5	2	2293	1026599
8.5	3	490	1026600
8.5	3	505	1026601
8.5	3	520	1026602
8.5	3	535	1026603
8.5	3	570	1026604
8.5	3	590	1026605
8.5	3	605	1026606
8.5	3	620	1026607
8.5	3	640	1026608
8.5	3	660	1026609
8.5	3	680	1026610
8.5	3	703	1026611
8.5	3	723	1026612
8.5	3	743	1026613
8.5	3	768	1026614
8.5	3	793	1026615
8.5	3	818	1026616
8.5	3	843	1026617
8.5	3	868	1026618
8.5	3	893	1026619
8.5	3	918	1026620
8.5	3	943	1026621
8.5	3	968	1026622
8.5	3	993	1026623
8.5	3	1023	1026624
8.5	3	1053	1026625
8.5	3	1083	1026626
8.5	3	1113	1026627
8.5	3	1143	1026628
8.5	3	1173	1026629
8.5	3	1213	1026630
8.5	3	1243	1026631
8.5	3	1273	1026632
8.5	3	1313	1026633
8.5	3	1353	1026634
8.5	3	1393	1026635
8.5	3	1443	1026636
8.5	3	1493	1026637
8.5	3	1543	1026638

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

PR_ECO11598_0010_DE_17.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
8.5	3	1593	1026639
8.5	3	1643	1026640
8.5	3	1693	1026641
8.5	3	1743	1026642
8.5	3	1793	1026643
8.5	3	1843	1026644
8.5	3	1893	1026645
8.5	3	1943	1026646
8.5	3	1993	1026647
8.5	3	2053	1026648
8.5	3	2113	1026649
8.5	3	2173	1026650
8.5	3	2233	1026651
8.5	3	2293	1026652
8.5	4	490	12068846
8.5	4	505	12068848
8.5	4	520	12068850
8.5	4	535	12068852
8.5	4	550	12068854
8.5	4	570	12068856
8.5	4	590	12068858
8.5	4	605	12068860
8.5	4	620	12068862
8.5	4	640	12068864
8.5	4	660	12068866
8.5	4	680	12068868
8.5	4	703	12068870
8.5	4	723	12068872
8.5	4	743	12068874
8.5	4	768	12068876
8.5	4	793	12068878
8.5	4	818	12068880
8.5	4	843	12068882
8.5	4	868	12068884
8.5	4	893	12068886
8.5	4	918	12068888
8.5	4	943	12068890
8.5	4	968	12068892
8.5	4	993	12068894
8.5	4	1023	12068896
8.5	4	1053	12068898
8.5	4	1083	12068900
8.5	4	1113	12068902
8.5	4	1143	12068904
8.5	4	1173	12068906
8.5	4	1213	12068908
8.5	4	1243	12068910
8.5	4	1273	12068912
8.5	4	1313	12068914
8.5	4	1353	12068916
8.5	4	1393	12068918
8.5	4	1443	12068920
8.5	4	1493	12068922

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

PR_ECO11598_0010_DE_17.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
8.5	4	1543	12068924
8.5	4	1593	12068926
8.5	4	1643	12068928
8.5	4	1693	12068930
8.5	4	1743	12068932
8.5	4	1793	12068934
8.5	4	1843	12068936
8.5	5	490	12068847
8.5	5	505	12068849
8.5	5	520	12068851
8.5	5	535	12068853
8.5	5	550	12068855
8.5	5	570	12068857
8.5	5	590	12068859
8.5	5	605	12068861
8.5	5	620	12068863
8.5	5	640	12068865
8.5	5	660	12068867
8.5	5	680	12068869
8.5	5	703	12068871
8.5	5	723	12068873
8.5	5	743	12068875
8.5	5	768	12068877
8.5	5	793	12068879
8.5	5	818	12068881
8.5	5	843	12068883
8.5	5	868	12068885
8.5	5	893	12068887
8.5	5	918	12068889
8.5	5	943	12068891
8.5	5	968	12068893
8.5	5	993	12068895
8.5	5	1023	12068897
8.5	5	1053	12068899
8.5	5	1083	12068901
8.5	5	1113	12068903
8.5	5	1143	12068905
8.5	5	1173	12068907
8.5	5	1213	12068909
8.5	5	1243	12068911
8.5	5	1273	12068913
8.5	5	1313	12068915
8.5	5	1353	12068917
8.5	5	1393	12068919
8.5	5	1443	12068921
8.5	5	1493	12068923
8.5	5	1543	12068925
8.5	5	1593	12068927
8.5	5	1643	12068929
8.5	5	1693	12068931
8.5	5	1743	12068933
8.5	5	1793	12068935
8.5	5	1843	12068937

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4

PR_ECO11598_0010_DE_17.05.2024