



GATES Kraftband klassisch Profil C

- Merkmale**
Serie: Hi-Power® Powerband®
Typ: C/22
Höhe: 12 mm
Breite (oben): 22 mm
Material: CR [Polychloropren]
Zugstrang: Polyester [PES]
Ummantelt: Ja
Temperaturbeständigkeit: -30 / 60 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge [ISO] mm	Referenzlänge [ISO] mm	Innenlänge mm	Artikel
25.4	2		1582	1524	1026173
25.4	2		1785	1727	1026174
25.4	2		1963	1905	1026175
25.4	2		2115	2057	1026176
25.4	2		2217	2159	1032345
25.4	2		2344	2286	1026177
25.4	2		2496	2438	1032346
25.4	2		2573	2515	1026178
25.4	2		2598	2540	1032347
25.4	2		2725	2667	1032348
25.4	2		2801	2743	23842049
25.4	2		2827	2769	1032349
25.4	2		2903	2845	1026179
25.4	2		3106	3048	1026180
25.4	2		3208	3150	1026181
25.4	2		3309	3251	23842054
25.4	2		3512	3454	1026182
25.4	2		3716	3658	1032350
25.4	2		4071	4013	1026183
25.4	2		4173	4115	1026184
25.4	2		4452	4394	1026185
25.4	2		4630	4572	1026186
25.4	2		5011	4953	1026187
25.4	2		5392	5334	1026188
25.4	2		5773	5715	1026189
25.4	2		6154	6096	1026190
25.4	2		6535	6477	1026191
25.4	2		6916	6858	23842066
25.4	2		7297	7239	1026192
25.4	2		7678	7620	1032351
25.4	2		8059	8001	1026193
25.4	2		8440	8382	1032352
25.4	2		8821	8763	1032353
25.4	2		9202	9144	1032354
25.4	2		9964	9906	1032355
25.4	2		10726	10668	1026194
25.4	3		1582	1524	1032356
25.4	3		1785	1727	1026195
25.4	3		1963	1905	1026196

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Referenzlänge (ISO) mm	Innenlänge mm	Artikel
25.4	3		2115	2057	1026197
25.4	3		2217	2159	1026198
25.4	3		2344	2286	1026199
25.4	3		2496	2438	1026200
25.4	3		2573	2515	1032357
25.4	3		2598	2540	1026201
25.4	3		2801	2743	1026203
25.4	3		2827	2769	1026204
25.4	3		2903	2845	1026205
25.4	3		3106	3048	1026206
25.4	3		3208	3150	1026207
25.4	3		3309	3251	1026208
25.4	3		3512	3454	1026209
25.4	3		3716	3658	1026210
25.4	3		4071	4013	1026211
25.4	3		4173	4115	1026212
25.4	3		4452	4394	1026213
25.4	3		4630	4572	1026214
25.4	3		5011	4953	1026215
25.4	3		5392	5334	1026216
25.4	3		5773	5715	1026217
25.4	3		6154	6096	1026218
25.4	3		6535	6477	1026219
25.4	3		6916	6858	1026220
25.4	3		7297	7239	1026221
25.4	3		7678	7620	1026222
25.4	3		8059	8001	1026223
25.4	3		8440	8382	1026224
25.4	3		8821	8763	1026225
25.4	3		9202	9144	1032358
25.4	3		9964	9906	1026226
25.4	3		10726	10668	1032359
25.4	3	2741	2725	2667	1026202
25.4	4		1582	1524	12068612
25.4	4		1785	1727	1032360
25.4	4		1963	1905	1026227
25.4	4		2115	2057	1026228
25.4	4		2217	2159	1026229
25.4	4		2344	2286	1026230
25.4	4		2496	2438	1026231
25.4	4		2573	2515	1026232
25.4	4		2598	2540	1032361
25.4	4		2725	2667	1026233
25.4	4		2801	2743	1026234
25.4	4		2827	2769	1032362
25.4	4		2903	2845	1026235
25.4	4		3106	3048	1026236
25.4	4		3208	3150	1026237
25.4	4		3309	3251	1026238
25.4	4		3512	3454	1026239
25.4	4		3716	3658	1026240
25.4	4		4071	4013	1026241
25.4	4		4173	4115	1026242

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

PR_ECO11598_0016_DE_19.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Referenzlänge (ISO) mm	Innenlänge mm	Artikel
25.4	4		4452	4394	1026243
25.4	4		4630	4572	1026244
25.4	4		5011	4953	1026245
25.4	4		5392	5334	1026246
25.4	4		5773	5715	1026247
25.4	4		6154	6096	1026248
25.4	4		6535	6477	1026249
25.4	4		6916	6858	1026250
25.4	4		7297	7239	1032363
25.4	4		7678	7620	1026251
25.4	4		8059	8001	1026252
25.4	4		8440	8382	1026253
25.4	4		8821	8763	1032364
25.4	4		9202	9144	1026254
25.4	4		10726	10668	1026256
25.4	4	9929	9964	9906	1026255
25.4	5		1582	1524	12068613
25.4	5		1785	1727	1026257
25.4	5		1963	1905	1032365
25.4	5		2115	2057	1032366
25.4	5		2217	2159	1026258
25.4	5		2344	2286	1032367
25.4	5		2496	2438	1026259
25.4	5		2573	2515	1026260
25.4	5		2598	2540	1026261
25.4	5		2725	2667	1032368
25.4	5		2801	2743	1032369
25.4	5		2827	2769	1032370
25.4	5		2903	2845	1026262
25.4	5		3106	3048	1026263
25.4	5		3208	3150	1026264
25.4	5		3309	3251	1032371
25.4	5		3512	3454	1026265
25.4	5		3716	3658	1026266
25.4	5		4071	4013	1026267
25.4	5		4173	4115	1026268
25.4	5		4452	4394	1026269
25.4	5		4630	4572	1026270
25.4	5		5011	4953	1026271
25.4	5		5392	5334	1026272
25.4	5		5773	5715	1026273
25.4	5		6154	6096	1026274
25.4	5		6535	6477	1026275
25.4	5		6916	6858	1026276
25.4	5		7297	7239	1026277
25.4	5		7678	7620	1026278
25.4	5		8059	8001	1026279
25.4	5		8440	8382	1026280
25.4	5		8821	8763	1032372
25.4	5		9202	9144	1026281
25.4	5		9964	9906	1026282
25.4	5		10726	10668	1026283

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3

PR_EC011598_0016_DE_19.05.2024