



OPTIBELT Keilrippenriemen Profil PK

Merkmale

- Serie:** RB
- Typ:** PK
- Höhe:** 4.6 mm
- Material:** CR [Polychloropren]
- Zugstrang:** Polyester [PES]
- Ummantelt:** Nein
- Ausführung formverzahnt:** Nein
- Ausführung doppeltes Keilriemenprofil:** Nein
- Temperaturbeständigkeit:** -40 / 70 °C

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
		mm	mm	
	2	630	630	13896465
	2	648	648	13896494
	2	698	698	13896514
	2	730	730	13896532
	2	775	775	13896551
	2	800	800	13896568
	2	812	812	13896583
	2	830	830	13896604
	2	865	865	13896623
	2	875	875	13896652
	2	890	890	13896672
	2	913	913	13896678
	2	920	920	13896684
	2	940	940	13896701
	2	954	954	13896719
	2	962	962	13896738
	2	990	990	13896756
	2	1015	1015	13896777
	2	1080	1080	13896823
	2	1090	1090	13896837
	2	1125	1125	13896843
	2	1150	1150	13896870
	3	630	630	12399333
	3	648	648	12399334
	3	730	730	13896534
	3	800	800	12399338
	3	830	830	12399339
	3	865	865	13896625
	3	875	875	13896653
	3	913	913	12399356
	3	920	920	13896685
	3	954	954	13896720
	3	962	962	13896739
	3	990	990	13896757
	3	1015	1015	13896779
	3	1080	1080	12399361
	3	1125	1125	13896844
	4	648	648	12399386

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel
		mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
	4	775	775	12399391
	4	890	890	12399397
	4	913	913	12399398
	4	920	920	12399399
	4	940	940	12399401
	4	954	954	12399402
	4	962	962	12399403
	4	1080	1080	12399409
	4	1090	1090	12399410
	4	1125	1125	12399413
	4	1150	1150	13896871
	4	1165	1165	12399414
	4	1190	1190	12399418
	4	1230	1230	12399420
	4	1245	1245	12399421
	4	1520	1520	12399423
	4	2170	2170	12022150
	5	648	648	13896498
	5	698	698	12399438
	5	730	730	13896537
	5	775	775	12399440
	5	830	830	12399443
	5	890	890	12399447
	5	920	920	12399448
	5	940	940	12399449
	5	954	954	12399450
	5	1015	1015	12021774
	5	1080	1080	12399453
	5	1090	1090	12399454
	5	1125	1125	12399456
	5	1165	1165	12399459
	5	1190	1190	12399462
	5	1200	1200	12399463
	5	1270	1270	12399470
	5	1290	1290	12399472
	5	1330	1330	12399475
	5	1345	1345	12399476
	5	1885	1885	12399495
	6	630	630	13896470
	6	648	648	13896500
	6	698	698	12399510
	6	730	730	12399511
	6	775	775	13896556
	6	812	812	13896585
	6	830	830	13896610
	6	865	865	12399519
	6	913	913	12399520
	6	940	940	13896702
	6	954	954	13896721
	6	962	962	12399523
	6	990	990	13896758
	6	1090	1090	12399530
	6	1125	1125	12399532

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

PR_EC011598_0175_DE_21.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
		mm	mm	
	6	1165	1165	12399535
	6	1190	1190	12399538
	6	1230	1230	12399542
	6	1245	1245	12399544
	6	1270	1270	12399546
	6	1285	1285	12399547
	6	1290	1290	12399548
	6	1345	1345	12399555
	6	1460	1460	12399573
	6	1560	1560	12399579
	6	1570	1570	12399581
	6	1655	1655	12399586
	6	1690	1690	12399589
	6	1885	1885	12399605
	6	1980	1980	12399615
	6	2030	2030	12399619
	6	2050	2050	12399620
	6	2080	2080	12399624
	6	2120	2120	12399625
	6	2145	2145	12399627
	6	2170	2170	12399630
	6	2255	2255	12399635
	6	2460	2460	12399643
	7	630	630	13896472
	7	648	648	13896502
	7	698	698	13896521
	7	730	730	13896540
	7	775	775	13896558
	7	800	800	13896574
	7	812	812	13896586
	7	830	830	13896612
	7	865	865	13896632
	7	875	875	13896655
	7	890	890	13896673
	7	913	913	13896679
	7	920	920	12399675
	7	940	940	13896703
	7	954	954	13896722
	7	962	962	13896740
	7	990	990	13896759
	7	1015	1015	13896785
	7	1090	1090	13896838
	7	1290	1290	12399689
	7	1980	1980	12399714
	8	630	630	13896474
	8	648	648	13896504
	8	698	698	13896523
	8	730	730	13896542
	8	775	775	13896560
	8	800	800	13896576
	8	812	812	13896587
	8	830	830	13896614
	8	865	865	13896634

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

PR_ECO11598_0175_DE_21.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Referenzlänge (ISO) mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
	8	875	875	13896656
	8	890	890	13896674
	8	913	913	13896680
	8	920	920	13896686
	8	940	940	13896704
	8	954	954	13896723
	8	962	962	13896741
	8	990	990	13896760
	8	1015	1015	13896787
	8	1080	1080	13896830
	8	1090	1090	13896839
	8	1150	1150	13896872
	9	630	630	13896476
	9	648	648	13896506
	9	698	698	13896525
	9	730	730	13896544
	9	800	800	13896578
	9	812	812	13896588
	9	830	830	13896616
	9	865	865	13896636
	9	875	875	13896657
	9	890	890	13896675
	9	913	913	13896681
	9	920	920	13896687
	9	940	940	13896705
	9	954	954	13896724
	9	962	962	13896742
	9	990	990	13896761
	9	1015	1015	13896789
	9	1080	1080	13896832
	9	1090	1090	13896840
	9	1125	1125	13896845
	9	1150	1150	13896873
	10	630	630	13896478
	10	648	648	13896508
	10	698	698	13896527
	10	730	730	13896546
	10	775	775	13896563
	10	800	800	13896580
	10	812	812	13896589
	10	830	830	13896618
	10	865	865	13896638
	10	875	875	13896658
	10	890	890	13896676
	10	913	913	13896682
	10	920	920	13896688
	10	940	940	13896706
	10	954	954	13896725
	10	962	962	13896743
	10	990	990	13896762
	10	1015	1015	13896791
	10	1080	1080	13896834
	10	1090	1090	13896841

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

PR_EC011598_0175_DE_21.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO) mm	Referenzlänge (ISO) mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
	10	1125	1125	13896846
3.56	4	875	875	12399396

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)