



NORGREN Kompakter Balgzylinder einfachwirkend Serie PM/31000

- Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
- Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
- Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator
- Kurze Bauweise spart Platz

Merkmale

Serie: PM/31000

Funktion: Einfachwirkend

Magnetisch: Nein

Betriebstemperatur: -30 / 50 °C

Hersteller ID	Hublänge mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
PM/31041	40	G3/8	0 / 8	11575565
PM/31042	80	G3/8	0 / 8	11611750
PM/31061	55	G1/2	0 / 8	11575567
PM/31062	115	G1/2	0 / 8	11575569
PM/31081	95	G3/4	0 / 8	11575571
PM/31082	185	G3/4	0 / 8	11575572
PM/31091	105	G3/4	0 / 8	11575573
PM/31092	230	G3/4	0 / 8	11575574
PM/31121	105	G3/4	0 / 8	11575575
PM/31122	215	G3/4	0 / 8	11575576
PM/31021	20	G1/4	0 / 8	11575562
PM/31022	45	G1/4	0 / 8	11575563
PM/31023	65	G1/4	0 / 8	11575564
PM/31123	320	G3/4	0 / 8	11575577

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1