

NORGREN ISO Rundzylinder doppelwirkend Serie RM/8000/MC



Merkmale

Serie: RM/8000/M

Funktion: Doppelwirkend

Magnetisch: Ja

Material Zylinderrohr: Edelstahl

Betriebstemperatur: -10 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
RM/8016/MC/10	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11578977
RM/8016/MC/25	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11578979
RM/8016/MC/40	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	11578980
RM/8016/MC/50	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	11578981
RM/8016/MC/200	Mechanisch	16	200	M 5		1 / 10	11578978
RM/8020/MC/10	Mechanisch	20	10		G1/8	1 / 10	11579039
RM/8020/MC/160	Mechanisch	20	160		G1/8	1 / 10	11579040
RM/8025/MC/25	Mechanisch	25	25		G1/8	1 / 10	11579124

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1