



NORGREN Klemmzylinder einfachwirkend Serie M/50100

- Hohe Kraftentwicklung bei geringem Platzbedarf
- Kompaktes Design

Merkmale

Serie: M/50100
Funktion: Einfachwirkend
Material Zylinderrohr: Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur: -10 / 70 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
M/50108/4	Ohne	8	4	M 5		2 / 10	11580269
M/50112/4	Ohne	12	4	M 5		2 / 10	11580271
M/50112/10	Ohne	12	10	M 5		2 / 10	11580270
M/50120/4	Ohne	20	4	M 5		2 / 10	11580273
M/50120/10	Ohne	20	10	M 5		2 / 10	11580272
M/50132/5	Ohne	32	5		G1/8	2 / 10	11580276
M/50132/10	Ohne	32	10		G1/8	2 / 10	11580274
M/50132/25	Ohne	32	25		G1/8	2 / 10	11580275
M/50150/10	Ohne	50	10		G1/4	2 / 10	11580277
M/50150/25	Ohne	50	25		G1/4	2 / 10	11580278
M/50163/10	Ohne	63	10		G1/4	2 / 10	11580279
M/50163/25	Ohne	63	25		G1/4	2 / 10	11580280

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)