



NORGREN Kolbenstangenloser Zylinder Lintra® Plus doppeltwirkend mit Magnetkolben Serie M/146200/M

- Neuartiges, leichtes Aluminium-Strangpressprofil mit universellen Befestigungsnuten
- Bewährtes und patentiertes Dicht-Abstreifsystem
- Rundum-Staubschutz als Standard
- Austauschbarkeit mit Serie M/46000

Merkmale

Serie: Lintra

Typ: M/146200

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Ja

Material Zylinderrohr: Aluminium

Betriebstemperatur: -30 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
M/146225/M/500	Einstellbar	25	500	G1/8	1 / 8	12334415
M/146232/M/250	Einstellbar	32	250	G1/4	1 / 8	12563434
M/146232/M/400	Einstellbar	32	400	G1/4	1 / 8	12677290
M/146232/MC/450	Einstellbar	32	450	G1/4	1 / 8	12749668
M/146232/MC/600	Einstellbar	32	600	G1/4	1 / 8	12686173
M/146232/M/625	Einstellbar	32	625	G1/4	1 / 8	24200281
M/146232/M/700	Einstellbar	32	700	G1/4	1 / 8	12447773
M/146250/PM/800	Einstellbar	50	800	G3/8	1 / 8	11573277

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1