ADCA Schalldämpfer Typ: 1054X Serie DF15 Edelstahl Innengewinde

Adca Serie DF15 Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung von thermodynamischen, thermostatischen und Glockenkondensatableitern mit offenem Ausgang. Der ADCA-Schalldämpfer dämpft nicht nur den Geräuschpegel um circa 80 %, sondern vermindert auch die Erosion in den unterliegenden Leitungssystemen.

Merkmale

Serie: DF15
Typ: 1054E
Ausführung: Schalldämpfer
Anschlussnorm: ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel: PN40
PMA - maximal zulässiger Betriebsdruck: 40 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur: 400 °C
PMO - maximaler Betriebsdruck: 32 bar
TMO - maximale Betriebstemperatur: 250 °C
Geräuschdämmung: > 80 dB op 1 m
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4301
Material Filter: Edelstahl 304 (1.4301)
Montagerichtung: Vertikal
Strömungsrichtung: gemäß Pfeilmarkierung am Gehäuse
Zulassungen: PED 2014/68/EU Flüssigkeitsgruppe 2
PED Klassifikation: PED-SEP

Technische Informationen

- Die empfohlene Installationsposition ist senkrecht mit dem Auslass nach unten zum Boden oder in eine andere gefahrlose Richtung zeigend. Reinigen Sie das System gründlich, bevor Sie den Schalldämpfer einbauen. Bei Druckluftsystemen muss das System frei von Öl sein.

Optionen

- Serie DF16 - Ausführung mit Auslass ohne Gewindeanschluss zur direkten Ableitung in die Atmosphäre.



Größentabelle:

Maß	A	B	SW	Gewicht
	mm	mm	mm	kg
3/4"	80	45	36	0.9

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011649_0002_FW_DE_10.05.2024

Anschluss	Anschluss Größe	Nennweite	Artikel
Innengewinde	3/4" BSP	DN20	12723495

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011649_0002_FW_DE_10.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel.: (0) 3222 200 74-20 | E-Mail: armaturen@eriks.de