

06B-2 Kettenrad für Taperlock, gehärtete Zähne

Merkmale

Serie: Sprocket TL
Typ: 06B-2

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Taper Lock	Material	Artikel
DIN 8187	9.525	3/8	17	1008	Stahl C45 (1.0503)	14432584
DIN 8187	9.525	3/8	18	1008	Stahl C45 (1.0503)	14432585
DIN 8187	9.525	3/8	19	1008	Stahl C45 (1.0503)	14432586
DIN 8187	9.525	3/8	20	1008	Stahl C45 (1.0503)	14432587
DIN 8187	9.525	3/8	21	1008	Stahl C45 (1.0503)	14432588
DIN 8187	9.525	3/8	22	1108	Stahl C45 (1.0503)	14432589
DIN 8187	9.525	3/8	23	1210	Stahl C45 (1.0503)	14432590
DIN 8187	9.525	3/8	24	1210	Stahl C45 (1.0503)	14432591
DIN 8187	9.525	3/8	25	1210	Stahl C45 (1.0503)	14432592
DIN 8187	9.525	3/8	26	1210	Stahl C45 (1.0503)	14432593
DIN 8187	9.525	3/8	27	1210	Stahl C45 (1.0503)	14432594
DIN 8187	9.525	3/8	28	1210	Stahl C45 (1.0503)	14432595
DIN 8187	9.525	3/8	30	1210	Stahl C45 (1.0503)	14432596
DIN 8187	9.525	3/8	38	1610	Stahl C45 (1.0503)	14432597
DIN 8187	9.525	3/8	45	1610	Stahl C45 (1.0503)	14432598
DIN 8187	9.525	3/8	57	1610	Stahl C45 (1.0503)	14432599
DIN 8187	9.525	3/8	76	1610	Stahl C45 (1.0503)	14432600
DIN 8187	9.525	3/8	95	1610	Stahl C45 (1.0503)	14432601
DIN 8187	9.525	3/8	114	1615	Stahl C45 (1.0503)	14432602

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0020_0008_DE_16.05.2024

ERIKS Deutschland GmbH | Tel: (0) 3222 200 74-10 | E-Mail: antriebstechnik@eriks.de