



OPTIBELT HTD Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse Profil 14M Riemenbreite 40 Grauguss

Merkmale

Serie: HTD TB

Typ: 14M-040

Teilung [mm]: 14 mm

Riemenbreite: 40 mm

Anzahl Zähne	Aufnahmebohrung	Taper Lock	Material	Ausführung	Artikel
28	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23832639
29	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23609562
30	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23609563
32	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23832640
34	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	4F	23832641
36	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	4F	23832642
38	kegeliger Bohrung	3030	Grauguss	4F	23832643
40	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	4F	23609596
44	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	4F	23609565
48	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	4F	23609566
64	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9WF	23609567
72	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9 W	23832645
80	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9A	23609568
90	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9A	23832646
112	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9A	23609557
144	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9A	23609558
168	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9A	23609559
192	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9A	23609560
216	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9A	23609561

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1