



## OPTIBELT HTD Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse Profil 8M Riemenbreite 30 Grauguss

### Merkmale

**Serie:** HTD TB  
**Typ:** 8M-030  
**Teilung [mm]:** 8 mm  
**Riemenbreite:** 30 mm

Anzahl Zähne	Aufnahmebohrung	Taper Lock	Material	Ausführung	Artikel
22	kegeliger Bohrung	1008	Grauguss	5F	23614290
24	kegeliger Bohrung	1108	Grauguss	5F	23614291
26	kegeliger Bohrung	1108	Grauguss	5F	23834128
28	kegeliger Bohrung	1210	Grauguss	5F	23834129
30	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	3F	23614292
32	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	3F	23834130
34	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	3F	23614293
36	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	3F	23614294
38	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	3F	23614295
40	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	3F	23614296
44	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23834131
48	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23614297
56	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23834132
64	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	8F	23614298
72	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	8WF	23614299
80	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	8 W	23614300
90	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	8A	23834133
112	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	8A	23614288

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)