



OPTIBELT HTD Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse Profil 8M Riemenbreite 50 Grauguss

Merkmale
Serie: HTD TB
Typ: 8M-050
Teilung [mm]: 8 mm
Riemenbreite: 50 mm

Anzahl Zähne	Aufnahmebohrung	Taper Lock	Material	Ausführung	Artikel
28	kegeliger Bohrung	1210	Grauguss	5F	23614322
30	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	5F	23834140
32	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	5F	23834141
34	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	5F	23614323
36	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	5F	23834142
38	kegeliger Bohrung	1615	Grauguss	5F	23614324
40	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23614325
44	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23614326
48	kegeliger Bohrung	2012	Grauguss	4F	23834143
56	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	4F	23614327
64	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	4F	23834144
72	kegeliger Bohrung	2517	Grauguss	9WF	23834145
80	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	4	23834146
90	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9 W	23834147
112	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9 W	23614318
144	kegeliger Bohrung	3020	Grauguss	9A	23614319
168	kegeliger Bohrung	3525	Grauguss	7A	23614320
192	kegeliger Bohrung	3525	Grauguss	7A	23614321

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)