



FENNER Keilriemenscheibe für Klemmbuchse Profil SPA - 1 Rille

Merkmale

Serie: Pulley TL

Typ: A/SPA/QXPA

Anzahl Rillen: 1

Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung

Größentabelle:

K mm	L mm	M mm
	22	
	25	5
	25	
	32	
6	32	6
	32	12
	45	

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
67	1108	1	Grauguss	12.7		22		11421830
71	1108		Grauguss	12.7				11421832
75	1108		Grauguss	12.7				11421835
80	1210	1	Grauguss	12.7		25	5	11421838
85	1210		Grauguss	12.7				11421841
90	1210	1	Grauguss	12.7		25	5	11421844
95	1210	1	Grauguss	12.7		25	5	11421848
100	1610		Grauguss	12.7				11421852
106	1610		Grauguss	12.7				11421862
112	1610		Grauguss	12.7				11421867
118	1610		Grauguss	12.7				11421873
125	1610		Grauguss	12.7				11421879
132	1610		Grauguss	12.7				11421885
140	1610		Grauguss	12.7				11421891
150	1610		Grauguss	12.7				11421897
160	1610		Grauguss	12.7				11421904
170	1610	8	Grauguss	12.7		25		11421910
180	1610		Grauguss	12.7				11421916
190	2012	8	Grauguss	12.7		32		13924495
212	2012	8	Grauguss	12.7		32		11421935
224	2012		Grauguss	12.7				11421941
236	2012	8	Grauguss	12.7		32		11421948
250	2012	8	Grauguss	12.7	6	32	6	11421954
280	2012	8	Grauguss	12.7		32	12	11421962

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Lochkreisdurchmesser mm	Taper Lock	Ausführung	Material	Rillenbreite mm	K mm	L mm	M mm	Artikel
300	2012	8	Grauguss	12.7		32		11421968
315	2012	4	Grauguss	12.7		32	12	11421974
355	2012	4	Grauguss	12.7		32		11421981
400	2012	4	Grauguss	12.7		32	12	11421986
450	2012		Grauguss	12.7				11421992
500	2517	4	Grauguss	12.7		45		11421997
560	2517	4	Grauguss	12.7		45		11422002
630	2517	4	Grauguss	12.7		45		11422006

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2