

TOKU Gerader Stiftschleifer Typ MG



Drehzahl rpm	Spannzangendurchmesser mm	Anschluss Einlass	Durchmesser Luftzufuhr mm	Schallleistungspegel dB	Vibrationen m/s²	Leistung kW	Artikel
18000	6	1/4	10	77	1.3	0.28	23177453
23000	6	1/4	6.5	81	2.3	0.38	23177379
25000	6	1/4	6.5	78	5	0.3	23177440
33000	6	1/4	6.5	78	3	0.13	23177441

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)